

Produceret i Danmark af



BioCid Skimmel PRO+

Til de professionelle



*Desinficering
Skimmel sanering
Nedvask af overflader
Afrens af overflader*

Primære funktioner for BioCid Skimmel PRO+ er:

- Effektiv imod alle kendte svampe, gærsvampe og skimmel.
- Effektiv overfor et bredt spektrum af patogener inkl. svamp, gærsvamp og skimmel.
- RTU - Ready To Use og koncentrat.
- Omkostningseffektiv.
- Indeklima neutral.
- Effektiv til lugtsanering.

Effektiv mod fx:

- Desinficering
- Sanering
- Nedvask
- Afrensning



BioCid Skimmel PRO+

Til de professionelle

Generelt

Blandingsforhold:

Let angreb: 1 del Skimmel PRO+ til 3 dele vand. Middel angreb: 1 del Skimmel PRO+ til 2 dele vand. Svært angreb: INGEN fortyndning, RTU (Ready To Use)

Applikation

(Procedurer kan variere fra virksomhed til virksomhed)

1. Alle flader støvsuges grundigt ved brug af støvsuger med HEPA-filter.
2. Påfør Skimmel PRO+ RTU på alle flader i det angrebne rum, arbejd produktet godt ind ved hjælp af en børste (stiv nylon). Overflader med synlig forekomst af skimmel skal renses til alt synligt materiel er fjernet. (Forbrug: ca. 0,5 L/m²).
3. Den nedrensede overflade "skylles" nu efter med Skimmel PRO+, hvorved 99,999% af alle partikler og sporer fjernes.
4. Når overfladen er tør (efter op til 1 døgn) efterbehandles med *BioCid Skimmel som lukker og forsejler overfladen. Lad det tørre igen.
5. Ved vedvarende risiko for et tilbagevendende problem, grundet konstruktionsfejl. Anbefales brug af *BioCid Skimmel, der kan holde holde problemet nede indtil konstruktions mæssig udbedring kan foretages.
OBS
Konsulter altid med den ansvarlige ingeniør/rådgiver før arbejdet udføres!

* Se særskilt TDS og SDS

Emballage

Ready to use

- 750 ml
- 1 L
- 5 L
- 10 L
- 210L tromle*
- 1000L IBC*
(Kun ved forud bestilling).

750 ml



Faciliteter: hospitaler, laboratorier, hoteller, restauranter, køkkener, kontorer, skoler og shoppingcentre etc., erhverv som privat.
Fjerner: Sporer, gær og svamp.

På følgende flader: Glas, murværk, natursten, plast, træ og metal. Alle faste som porøse flader (alle typer rum samt ventilationskanaler o. lign.).
Ved behandling med **koldtågemaskine skal følgende sikkerhedsværn benyttes:

- **Åndedrætsværn B2/P3 (EN149).
- **Øjenværn (kapselbrille) (EN166) med mindre at øjne er dækket ved brug af helmaske.
- **Beskyttelseshandsker (neopren el. nitril >0,3 mm)(EN374).
- Gerne en engangs heldragt .

Udstyr til behandling med **Skimmel PRO+**

- Triggerspray, ryg eller håndholdt havesprøjte ell. **koldtågemaskine.
- Stiv børste (nylon).
- Støvsuger (HEPA-filter).
- Luftrenser (HEPA-filter).
- Papir/klude til optørring ved spild.
- Test udstyr til egen/kvalitetskontrol, ProClean (anbefales).

Holdbarhed:

Bedst effekt før 1 år fra produktions dato.



Produceret i Danmark af: BioGroup
CVR: 3845 6229
Roholmsvej 10N
2620 Albertslund
Tlf: +45 4271 8228
Web: www.biogroup.dk
Mail: nln@biogroup.dk

Forhandles af:



Produceret i Danmark af: BioGroup
CVR: 3845 6229
Roholmsvej 10N
2620 Albertslund
Tlf: +45 4271 8228
Web: www.biogroup.dk
Mail: nl@biogroup.dk

Forhandles af: