

ULV Koldtågemaskiner

Primære funktioner for ULV Koldtågemaskinerne er:

- Yderst effektiv applikations maskine.
- Justerbar skulderrem.
- Kan fylde et rum på ca. 100m³ på under 1 minut*.
- Kompatibel med alle desinficeringsprodukter fra BioGroup.
- Let at anvende.
- Omkostningseffektivt.
- *Gælder for K400 og K600



Importeret til Danmark af:



Effektiv ved større rum og arealer som fx.

- Storkøkkener
- Sportshaller
- Staldfaciliteter
- Transportmidler
- Skibe



ULV Koldtåge maskiner

Generelt

K150-K400-K600 samt DC20 egenskaber:

KOLDTÅGE MASKINER	DC20	K150	K400	K600
Tank kapacitet	2,0 L	1,5 L	4,0 L	6,0 L
Strøm	12V batteri	230V	230V	230V
Motor	LG electronics	Samsung 560W	Samsung 1250W	Samsung 1250W
Flow	10 - 20 LPT	15 - 30 LPT	60 LPT	60 LPT
Dråbe/aerosol størrelse	5 - 30 mikron	5 - 30 mikron	5 - 50 mikron	5 - 50 mikron
Net vægt	3,0 kg	1,5 kg	3,5 kg	4,7 kg
Dimensioner (LxHxB)	47 x 24 x 20 cm	50 x 25 x 20 cm	52 x 30 x 16 cm	62 x 31 x 17 cm

K150

Takket være sit kompakte design er denne fogger ideel til sprøjtning i mindre rum, herunder husholdningsområder, bil klargøring og kontorer. Derudover kan strømmen halveres, hvilket reducerer lydniveauet, hvilket er ideelt til hospitaler, plejehjem og skoler.

DC20

DC20 ULV fogger er udviklet med det nyeste inden for batteriteknologi og er specielt designet til at producere op til 40 minutters kontinuerlig tåge-tid med kun 3 timers opladningstid som standard.

Funktionerne omfatter en 2L-tank, avanceret 12V-DC-motor fra LG electronics, to hastigheds kontroller og en justerbar dyse, der producerer dråbestørrelser mellem 5-30 mikron. Takket være det kompakte design er denne koldtåge maskine ideel til sprøjtning i mindre rum, herunder husholdninger, bil klargøring og kontorer. Derudover kan strømmen halveres, hvilket reducerer lydniveauet, hvilket er ideelt til hospitaler, plejehjem og skoler.

K400 og K600

En af de mest kraftfulde og holdbare ULV-maskiner af dens størrelse på markedet, K400 og K600 er udstyret med et nyt luftindtag, der reducerer kerne temperaturen på koldtågemaskinen med 28% og forbedrer dens ydeevne under lange arbejds processer. Monteret med en ny større 4 liters(K400) og 6 liters(K600) tank og vores eksklusive 1250 Watt Samsung motor, kan denne koldtågemaskine producere en kraftig strømningshastighed mellem 30-60 LPH og kan nemt dække et areal på 100 m² på mindre end et minut. Justerbar dråbestørrelse på mellem 5-50 mikrometer og sprøjteafstand på op til 8 meter i en vinkel på op til 80 °, resulterer i at denne koldtågemaskine kunne udføre de mest krævende job med lethed.



Importeres til Danmark af:
BioGroup IVS
CVR: 3845 6229
Måløv Byvej 229
2760 Måløv
Tlf: +45 22 71 60 14
Web: www.biogroup.dk
Mail: info@biogroup.dk

Forhandles af: